



Sani-Flex è il nuovo riferimento per i trasportatori a catena modulare sanificabili.



L'intera struttura è aperta e accessibile e le piste di scorrimento possono essere rimosse senza l'uso di alcun attrezzo. Un semplice cacciavite a testa piatta permette di smagliare la catena modulare. Il telaio non presenta superfici piane o concave, eliminando così qualsiasi punto di ristagno. Tutti i componenti sono certificati per uso alimentare e non ci sono superfici piane a contatto tra loro; tutti i fissaggi sono dotati di guarnizioni per evitare la presenza di aree dove si possa formare carica batterica.

La catena scelta è l'ultima iterazione della famosa Serie 2400 di Intralox. Sul Sani-Flex abbiamo scelto la versione Heavy Duty, in polipropilene blu con perni in polichetone, il miglior compromesso tra prestazioni meccaniche e resistenza agli agenti chimici. Appositamente progettato per consentire agli operatori di lavorare direttamente sul trasportatore, garantisce una maggiore sicurezza e un funzionamento fluido e silenzioso.

La somma di tutte queste caratteristiche offre all'utente finale un sistema di trasporto facile da usare, da mantenere e da pulire, con un minor consumo di acqua, detersivi e corrente. Una soluzione sostenibile per le esigenze attuali e future dell'industria alimentare.

Il sistema Sani-Flex è stato progettato per garantire i massimi livelli di accessibilità e facilità di pulizia. Si ispira alle linee guida dell'USDA per le macchine per prodotti lattiero-caseari, rendendo questi trasportatori in grado di gestire qualsiasi alimento nudo.

Prodotti tipici



PRODOTTI DA FORNO



CIBI SURGELATI



CARNI



PRODOTTI CASEARI



Vireria con guarnizione e componenti certificati



Guide di scorrimento a scatto



Caratteristiche principali

Struttura in AISI 304

Nessuna superficie orizzontale

Nessun accoppiamento tra superfici piane

Telaio aperto facilmente lavabile

Catena libera e sollevabile a mano durante i cicli di pulizia

Profili di scorrimento a incastro

Nessuna filettatura a vista

Saldature continue

Nessun tubo cavo

Bulloni e dadi con guarnizioni rilevabili di colore blu

Componenti certificati

Disponibile con catena larga 254 mm e 506 mm

Velocità fino a 60 m/min

